



TEHOKAS JA HILJAINEN

- Kehitetty Pohjoismaiseen ilmastoon, lämmitys aina $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ ulkolämpötilaan asti.
- Ylläpitolämpötila $+8\text{ }^{\circ}\text{C}$ ja ECO-energiansäästötoiminto
- Kaukosäätimessä oma lämpötila-anturi (iFeel)
- Nykyaikainen ja ympäristöystävällinen R32-kylmäaine.
- Helppo ohjaus WiFi:n kautta vakiona, esim. puhelimella
- HEALTH/CLEAN-puhdistustoiminto (plasmaionisaattori).
- AUTOCLEAN-toiminto sisäyksikölle.
- Edullinen vaihtoehto ympärivuotiseen käyttöön



SISÄYKSIKKÖ			IGZCH09NI-1	IGZCH12NI-1	IGZCH18NI-1	IGZCH24NI-1
ULKOYKSIKKÖ			IGZCH09NO-1	IGZCH12NO-1	IGZCH18NO-1	IGZCH24NO-1
LÄMMITYS	Energialuokka / SCOP hyötysuhde		4,5 / A+	4,1 / A+	4,2 / A+	4,2 / A+
	Lämmitysteho (nimellinen)	kW	3,0	4,8	5,6	7,8
	Lämmitysteho (min - max)	kW	0,9 - 3,8	0,9 - 4,7	1,2 - 6,8	1,2 - 9,5
	Toiminta-alue (lämmitys)	°C	-25 ~ 30	-25 ~ 30	-25 ~ 30	-25 ~ 30
JÄÄHDYTYS	Energialuokka / SEER hyötysuhde		8,4 / A++	7,1 / A++	7,3 / A++	7,0 / A++
	Jäähdytysteho (nimellinen)	kW	2,7	3,5	5,3	7,1
	Jäähdytysteho (min - max)	kW	0,8 - 3,6	0,9 - 4,3	1,0 - 6,4	2,0 - 8,9
	Toiminta-alue (jäähdytys)	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
SISÄYKSIKKÖ	Mitat (L x K x S)	mm	835 x 275 x 200	835 x 275 x 200	943 x 333 x 246	1078 x 333 x 246
	Paino	kg	9	9	13	15
	Ilmanvirtaus (min - max) lämmitys	m3/h	280 - 610	310 - 650	600 - 1000	800 - 1250
	Äänen painetaso (min - max)	dB(A)	22 - 39	25 - 43	28 - 47	35 - 48
	Äänen tehotaso (max)	dB(A)	51	52	58	59
	Mitat (L x K x S)	mm	732 x 555 x 330	732 x 555 x 330	802 x 555 x 350	958 x 660 x 402
ULKOYKSIKKÖ	Paino	kg	24,5	25,5	31,5	41,5
	Äänen painetaso - Lämmitys/Jäähdytys	dB(A)	51	52	56	59
	Käyntivirta (max)	A	7	8	10,5	13,5
	Sulakekoko (suositus)	A	10	10	16	16
	Putkikoko	tuuma	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
	Välikaapeli (sisä/ulko)	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Maksimi putkipituus	m	15	15	25	25	
Maksimi korkeusero	m	10	10	10	10	
Esitäytetty putkipituus	m	5	5	5	5	
Lisätäytös	g/m	16	16	16	16	
Jännite		230VAC/1/50Hz	230VAC/1/50Hz	230VAC/1/50Hz	230VAC/1/50Hz	
GWP / CO2-EKVIVALENTTI						
Kylmäaine			R32	R32	R32	R32
GWP / CO2-EKV.			675	675	675	675
Kylmäainetäytös		kg	0,51	0,55	0,85	1,50
Kylmäainetäytös - Co2-ekv.		tn	0,34	0,37	0,37	0,37
Lisäkylmäainetäytös		kg/m	0,16	0,16	0,16	0,16
Lisäkylmäainetäytös - CO2-ekv.		tn/m	0,11	0,11	0,11	0,11
TUOTENUMERO (sisältää sisä- ja ulkoyksikön)			7687072	7687073	7687074	7687075



ULKOYKSIKKÖ



SISÄYKSIKKÖ

